

Overensstemmelseserklæring

Dato: 29 Januar 2024

Vare: Fladt låg af 100 % genbrugsplast til 400 Pet glas (RPET)

Råmaterialer: rPET

Coating: Uncoated

Plant2Plast Produktkode: 400PETLFH

Egnet til: Alle typer fødevarer



Anvendelsestemperatur: -18 til +70 °C

Egnet anvendelsesbrug ved kontakt med fødevarer	Ja	Nej	Evt. tidsbegrænsning
Almindelig ovn		x	
Mikrobølgeovn		x	
Varmeskab		x	
Stuetemperatur	x		
Brug ved +40 gr	x		10 dage
Hot fill ved +70 gr	x		2 timer
Køleskab	x		
Fryser	x		

Begrænsninger:	Se egnet anvendelsesbrug og temperatur. (Vi anbefaler, at der foretages egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)
-----------------------	---

Overensstemmelseserklæringer:	
EU 1935/2004:	Varerne lever op til EU forordning 1935/2004 om materialer og artikler beregnet til fødevarerkontakt.



EU 2023/2006:	Produktionen opfylder EU forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis.
EU 10/2011:	Varene lever op til EU forordning 10/2011 om plastmaterialer og genstande beregnet til fødevarekontakt.
EU 2018/213	Varene lever op til EU forordningen 2018/213 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.
EU 2022/1616	Plastikken lever op til forordningen om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning
	EF-registernummeret på den godkendte genvindingsprocess: CN-GRS-201219
	Plastinputtet, genvindingsprocessen og den genvundne plast overholder de specifikationer, godkendelsen er baseret på.
	Der er etableret et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med afsnit B i bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006.
Specifik migrationstest:	Der er udført specifik migrationstest(s). Produktet overholder den specifikke migrationsgrænse.
	1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester: Testmetode: 95 % Ethanol ved +60 gr i 10 dage
	1,4-Benedicarboxylic ethyl methyl ester: Testmetode: 95 % Ethanol ved +60 gr i 10 dage
	Tungmetaller ift Eu 10/2011, Bilag2: Testmetode: 3 % eddikesyre ved +60 gr i 10 dage
	Acetaldehyde: Testmetode: 3 % eddikesyre ved +60 gr i 10 dage
Total migrationstest:	Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm ² eller 60 mg / kg.
	10% Ethanol ved +40gr i 10dage
	3% Eddikesyre ved +40gr i 10dage
	Vegetabilsk olie ved +40gr i 10 dage

Plant2Plast
Nellemosevej 14
5683 Haarby



Dual use additiver:	Produktet indeholder ikke dual use additiver.	
Tungmetaller:	Koncentrationerne af bly, cadmium, kviksøkkålv og hexavalent chrom overskrider ikke de i Direktiv 94/62/EC anførte grænseværdier.	
Sporbarhed:	Varene er mærket således, at en effektiv sporing og tilbagekaldelse er mulig.	
Dato og underskrift:	29. Januar 2024	 Karina Nielsen